



Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi : 70 mm
Odacık Sayısı : 5
Conta Sayısı : 2 (Orta Contalı)
Conta : TPE Gri / Siyah
Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları : 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart : TS EN 12608-1 B Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı : Uf: 1.3 W/m²K (orta contalı)
Uf: 1.4 W/m²K

Genel Özellikler

Zendow PVC Pencere Sistemi, estetik ve mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına kolayca uyum sağlar. Sistem, her detayın uyum içinde olması için titizlikle tasarlanmıştır.

Üstün Yalıtım

Zendow PVC Pencere Sistemi, 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği sayesinde üstün ısı yalıtımı sunar. Yapılan IFT Rosenheim testleri sonucunda, sistemin ısı iletim katsayısı (Uf) 1,3 - 1,4 W/m²K olarak belirlenmiştir. Orta contalı uygulamalarda bu değer Uf: 1,3 W/m²K olarak belgelendirilmiştir.

Akustik Performans

Gürültülü yaşam alanlarında akustik yalıtım büyük önem taşır. Zendow PVC Pencere Sistemi, elle yerleştirilen fitillere göre daha iyi akustik yalıtım sağlayan 2 bölmeli fitilleri içerir. PVC'nin doğal yalıtım özellikleri ve Zendow Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, yoğun trafikli ve gürültülü alanlarda bile mükemmel bir yaşam alanı yaratır.

Statik Güç


Zendow PVC Pencere Sistemi, geniş ürün çeşitliliği ile her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Özellikle rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde, statik orta kayıt ve cephe profilleri sayesinde en uygun çözümler kolaylıkla sağlanabilir.

Çevreye Saygı

Zendow PVC Pencere Sistemi, yüksek yalıtım değerleriyle daha sağlıklı bir çevre sunmanın yanı sıra, uzun ömürlü, az bakım gerektiren ve kullanım ömrünün sonunda %100 geri dönüştürülebilir ve yeniden işlenebilir özellikleriyle de öne çıkar.

Renk Seçenekleri

Zendow PVC Pencere, zengin renk seçenekleri ile tüketicilerin beklentilerini karşılamaktadır.





Mükemmellik ve yüksek performans
için tasarlanan bir seri

EGEPEN
deceuninck

“Türkiye'nin Penceresi”

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok.
Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3
D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE

Tel : 0 (322) 247 23 90
Faks : 0 (322) 247 23 85

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif
Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-
Çankaya-Ankara / TÜRKİYE

Tel : 0 (312) 440 16 15
Faks : 0 (312) 441 11 18

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok.
Bay Plaza No: 5 Kat: 3
Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE

Tel : 0 (216) 537 13 60
Faks : 0 (216) 537 13 64

İzmir Bölge Müdürlüğü

Menemen Plastik İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik
O.S.B Mahallesi, 5. Cadde No:4
Menemen-İzmir / TÜRKİYE

Tel : 0 (232) 398 98 98
Faks : 0 (232) 328 18 46

EGEPEN
deceuninck

“Türkiye'nin Penceresi”

Estetik tasarımı ve yüksek performansı ile mekanlara kusursuz konfor ve şıklık sunuyor.

 zendow®

Daha iyi bir hayat için kusursuz tasarımlar

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına uyum sağlayarak estetik ve şıklığı ön plana çıkaran Zendow Sistemi, mekanınıza değer katarken konforunuzu da düşünüyor. Modern ve sade dizaynı, renk alternatifleri ve yumuşak çizgileri ile mekanların mimarisine ve dekorasyonuyla uyum içinde olarak estetiğe de önem veren Zendow Sistemi, ısı yalıtımı sağlayan kusursuz tasarımıyla mekanınızı yazın sıcak, kışın ise soğuk havadan koruyor. Akustik yalıtımı ve statik güç özelliği ile her mekânı mükemmel yaşam alanlarına dönüştüren Zendow Sistemi, %100 geri dönüştürülebilir doğa dostu ürünler sunuyor.

ÜSTÜN YALITIM



5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile mükemmel bir ısı yalıtımına sahip olan Zendow Sistemi'nin alt ısı iletim katsayısı (Uf), IFT Rosenheim'da yapılan testler sonucunda 1,3 - 1,4 W / m²K olarak belirlenmiştir. Orta centalı uygulamalarda, Uf: 1,3 W / m²K olarak belgelendirilmiştir.

STATİK GÜÇ




Zendow Sistemi, içerisinde yer alan ürün çeşitliliği ile her detaya uygunluk sağlamaktadır. Rüzgârın fazla olduğu bölgelerde bile, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümlere kolaylıkla ulaşılabilir.

AKUSTİK PERFORMANS




Zendow Sistemi, PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve Zendow Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.



TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler


Profil Geniřliđi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.4 W / m ² K



TS EN 12608 - 1 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.

Teknik Özellikler

Profil Geniřliđi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 [Orta Contalı Opsiyonel]
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K [Orta Contalı]






TS EN 12608 - 1 standardına uygun A sınıfı profil sistemidir. L-44 kasa, ortakayıt, statik ortakayıt, ve kapı kanat, sistemi oluşturan ana profillerdir. Cam çıtaları ve diğer donanımları bütün Zendow Sistemi ile birebir uyumludur.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2 / 3 [Orta Conta Opsiyonel]
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm
Standart	: TS EN 12608 - 1 A Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.3 W / m ² K [Orta Contalı]

Lamine Renkler

Hayalleriniz kadar zengin çeşitliliğe sahip sistemde, 100'den fazla ürün ve renk seçeneęi ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamaya hazır.



Zendow ürün ailesinde yer alan profil çeşitlilięi ile pencerenez, tepeden tırnaęa tarz deęiřtirir Zendow Sistemi, dięer tüm sistemlerle uyumlu olup sistem ile paralel sürme, katlanır kapı, dıřa

açılım vb. uygulamalar da yapılabilir. Zendow Sistemi, içinde çok çeşitli cam kalınlıkları kullanılabilir. Sistemde 10 farklı cam kalınlıęı seçeneęi bulunur. [4 mm, 12 mm, 24 mm, 36

mm, 44 mm, vb.] Zendow Sistemi, renk konusunda da Egepen Deceuninck'in zengin deneyiminden yararlanarak her zevke uygun çözümler sunar.